

Muldengurtförderer Typ UEB



FHF Muldengurtförderer Typ UEB werden vorzugsweise für den Transport von Wertstoffen, Kompost oder anderen Schüttgütern eingesetzt.

Das stabile Gerüst ist aus Profilstahl mit eingeschraubten Querprofilen gefertigt. Durch die Segmentbauweise lassen sich schnell unterschiedliche Längen realisieren. Die einfach und schnell zu demontierenden Schutzeinrichtungen erleichtern die Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Ein Beispiel dafür ist u. a. eine Untergurtabdeckung als LKW-Planenausführung. Schurren, Trichter und Stützen des Förderers werden nach den Erfordernissen ausgeführt.

Der FHF Muldengurtförderer Typ UEB kann je nach Bedarf in verschiedenen Ausführungsvarianten eingesetzt werden, so zum Beispiel als verfahr- oder reversierbares Förderband. Ebenso können verschiedene Zubehöre wie Drehzahlüberwachung, Schiefelaufschalter, etc. ausgewählt werden.



FHF Anlagentechnik GmbH

Loher Busch 43 · D-32545 Bad Oeynhausen
Tel. +49 5731 794-0 · Fax +49 5731 794210

info@fhf-de.direct
www.fhf.global

Muldengurtförderer Typ UEB



| Basisabmessungen | UEB-500 | UEB-650 | UEB-800 | UEB-1000 | UEB-1200 | UEB-1400 | UEB-1600 | UEB-1800 |
|------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gurtbreiten | 500 mm | 650 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
| Nutzbreite | 300 mm | 400 mm | 550 mm | 750 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Gerüstbreite | 800 mm | 950 mm | 1150 mm | 1350 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
| Rollenneigung | 30° | | | | | | | |
| Achsabstand | nach Wahl | | | | | | | |

Grundausrüstung

| | |
|---------------------------|--|
| Gurttyp | nach Wahl, z.B. EP 400/3, 4+2mm Decke; mit oder ohne Stollen |
| Bandgeschwindigkeit | bis ca. 2,5 m/s |
| Antrieb | Aufsteckgetriebemotor; Leistung nach Erfordernis |
| Seitenführung | Stahlblech mit geklemmter Dichtleiste |
| Gurtführung | Antriebsstrommel ballig / gummiert |
| seitlicher Eingreifschutz | Lochblech verzinkt oder lackiert |

Zubehör

- Drehzahlüberwachung
- Schiefelaufschafter
- Not-Aus- Reißleine
- Gurtabstreifer außen
- Gurtabstreifer innen
- Dämpfung Aufgabebereich bei schwerem Material
- Übergabeschurre und Trichter mit erf. Wartungsöffnungen
- Förderbandabdeckungen - leicht demontierbar / klappbar
- Bandwaagen / Wiegezellen

Ausführungsvarianten

- verfahrbar
- reversierbar
- auf Wiegezellen
- Knickband
- Edelstahlsegment
- Stollengurt



FHF Anlagentechnik GmbH

Loher Busch 43 · D-32545 Bad Oeynhausen
Tel. +49 5731 794-0 · Fax +49 5731 794210

info@fhf-de.direct
www.fhf.global